ООО "ГАЛОГЕН"
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
СЕРТИФИЦИРОВАНА
№ СДС.НРС.RU.001.0С.01.СМК.00144

П А С П О Р Т № 90

Листы фторопластовые армированные фольгированные (ФАФ-4Д)
Условное обозначение: листы **ФАФ-4Д** ГОСТ 21000-81

Размеры 0,035 – 2,0 500×500 мм.
Партия № 47 Количество единиц продукции 10 шт.
Масса нетто 12,5 кг. Дата изготовления сентябрь 2015

Наименование показателей	Требования ГОСТ 21000-81 с изм. 1,2	Результаты испытаний
Внешний вид листа: -фольгированного	Поверхность фольги на листах должна быть гладкой, без пузырей и складок. Допускаются цвета побежалости и разнотонность, возникающие при температурных воздействиях, рябизна, риски и другие мелкие дефекты, не нарушающие целостности фольги, предусмотренные контрольным образцом, утвержденным в установленном порядке. Допускается отслаивание и отсутствие фольги на листе по периметру на расстоянии от края листа не более 5 процентов длины прилегающей стороны. Не допускаются расслоения листа, расслоения и трещины с торцов листа.	
-после травления фольги	Допускается разнотонность материала по цвету, возникающая при изготовлении листа , и другие дефекты предусмотренные контрольным образцом, утвержденным в установленном порядке.	Соответствует
2.Прочность сцепления фольги с основанием на полоску 10 мм., Н(кгс), не менее	17,6 (1,8)	18,6 (1,9)
3.Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 10^6 гц, не более	7.10^{-4}	$6,9 \times 10^{-4}$
4. Диэлектрическая проницаемость при частоте 10^6 Гц	2,5±0,1	2,6

Гарантийный срок хранения -10 лет со дня изготовления

Заключение: Листы фторопластовые армированные фольгированные (ФАФ-4Д) соответствуют требованиям ГОСТ 21000-81 с изм. 1,2.

Директор _____ Инженер-лаборант _____

ОГРН 1135904022473 ИНН 5904298004